



Burineur GV5 en MALLETTE



- **PUISSANT**
- **ROBUSTE**
- **EFFICACE**

Le burineur référence du marché est aussi un excellent bouchardeur. Mallette comprenant pic, burin, pelle à racler et gradine. Disponible avec le GV5 étrier, décaleur vissé (fermé ou ouvert).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GV5	GV5D	
Poids (kg)	5.1	5.2	
Longueur (mm)	410	410	
Emmanchement (mm)	H19X50	H19X50 Con23/16x70 d/H17.3x60	
Pression nominale (bar)	5.5	5.5	
Ø du piston (mm)	28	28	
Course du piston (mm)	61	61	
Cadence de frappe (coup s/min)	2550	2550	
Consommation (1/min)	573	573	
Ø flexible (mm)	13	13	
Niveau sonore db (A) avec silencieux (LWAG)	104	103	
Niveau de vibration (m/s²) Norme ISO 5349	7.0	8.7	
Niveau de vibration (m/s²) Nouvelle méthode de mesure Norme ISO 28927-10 standard	9.9	9.9	

Recommandé pour :
- Préparation des murs avant les travaux de façade pour accrochage des produits.
- Travaux de façade : - nettoyage et réfection des joints entre pierres ou briques - enlèvement des enduits, plâtres, crépis - enlèvement de carrelages au sol et aux murs
- Autres travaux liés aux bâtiments : - travaux de bouchardage - pose de coffrets électriques - nettoyage des résidus de ciment, béton, coffrages
- Petits travaux de démolition



OUTILS

OUTILS	Douille	Longueur totale (mm)	Largeur	Référence	
Pic	H19X50	300		2200	
		500		2201	
Burin		300		2202	
		500		2203	
Pelle à racler		250	60	2204	
		265	95	2227	
Gradine			260	50	2228
Pic		H15/d17.3x60	270		4006
Burin			270		4022
Pic		Conique	300		4004
Porte-boucharde	16/23x70	227		2207	
	H19X50	175		2206	
Boucharde carbure		9 dents		2208	
		16 dents		2209	
		25 dents		2210	
Boucharde acier		9 dents		2212	
		16 dents		2213	
		25 dents		2214	
		36 dents		2215	
Manchette d. 13 mm		500		15053	

Pic et burin



Pelles à racler et gradine



Porte-boucharde et bouchardes



Manchette



BOUCHARDES

