

Burineur GV2



- **LEGER**
- **MANIABLE**
- **SIMPLE**

Le parfait partenaire des petits travaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GV2
Poids (kg)	2.8
Longueur (mm)	254
Emmancement (mm)	d/H 15x53
Pression nominale (bar)	4.5
Ø du piston (mm)	20
Course du piston (mm)	50
Cadence de frappe (coup s/min)	2700
Consommation (l/min)	475
Ø flexible (mm)	9
Niveau sonore db (A) avec silencieux (LWAG)	99
Niveau de vibration * (m/s²) : Norme ISO 5349	3.1
Niveau de vibration (m/s²) : Norme ISO 28927-10 standard. Nouvelle méthode de mesure (seconde main sur le cylindre)	6.2

Recommandé pour :
- Travaux de façade : - Décrépissage - Réfection des joints de brique et de pierre - Enlèvement de plâtres, carrelages
- Nettoyage des bétonnières, coulures de béton, coffrages
- Métallurgie

OUTILS

OUTILS	Longueur totale (mm)	Largeur	Référence
Pic	220		4060
Burin	220	25	4061
Pelle à racler	220	50	4062
Manchette d. 9mm	500		15060

Pic et burin



Pelle à racler



Manchette

