

# Perforateur PFF5



- **PUISSANT**
- **FIABLE**
- **MANIABLE**

**Le perforateur référence dans sa catégorie**

<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	
<b>Poids (kg)</b>	5
<b>Longueur (mm)</b>	385
<b>Emmanchement (mm)</b>	H19X50
<b>Pression nominale (bar)</b>	5.5
<b>Ø du piston (mm)</b>	38.0
<b>Course du piston (mm)</b>	36.0
<b>Vitesse de rotation (T/min)</b>	300
<b>Cadence de frappe (coup s/min)</b>	2800
<b>Consommation (1/min)</b>	480
<b>Ø flexible (mm)</b>	13
<b>Niveau de vibration (m/s<sup>2</sup>) : Norme ISO 28927-10 standard. Nouvelle méthode de mesure</b>	17.2

<b>Recommandé pour:</b>	
<b><u>Diamètre de foration</u></b>	
Plages maximales Ø mm	10 – 66 (à Ø 66 longueur maxi 300 mm)
Plages idéales d'utilisation	10 – 50

**OUTILS**

OUTILS	Longueur totale (mm)	Largeur	Référence	OUTILS	Longueur totale (mm)	Largeur	Référence
Porte Outils	120		2120	Porte taillant grand cône	200		2146
Tamponnoir	080	8	2125		350		2143
	100	10	2121		650		2144
	105	12	2122		850		2311
	200	15	2123		1050		2313
Allonge Porte-taillant	100		2130	Taillant carbure grand cône		32	2316
	200		2131			34	G0007592
	300		2132			36	2153
Taillant carbure mini-cône		13	2135			40	2154
		16	2136			45	2155
		20	2137			50	2156
Porte taillant petit cône	200		2145			60	2157
	350		2141	66	2158		
	650		2142	Fleuret	350	16	2508
	1050		2312		350	18	2501
Taillant carbure petit cône		22	2150		350	22	2502
		24	2315		350	24	2503
		26	2151		650	24	2504
		30	2152		350	28	2505
Manchette D13 mm	500		15053		350	30	2506
				650	30	2507	

PORTE OUTIL ET TAMPONNOIR



PORTE OUTIL, PORTE TAILLANT ET TAILLANT MINI CÔNE



PORTE TAILLANT ET TAILLANT



**FLEURET MONOBLOC**



**MANCHETTE**

